











Зовнішній вигляд	Кат. №	Коротка технічна характеристика	Ціна Євро
Домкрати пневмогідролічні, телескопічні.			
 <p data-bbox="215 676 395 703">OLMEC, Італія</p>	J 415 D	<p data-bbox="660 353 1369 409">Домкрат пневмогідролічний мобільний з вбудованою підсвіткою, комплект адапторів.</p> <p data-bbox="660 414 1369 703"> Вантажопідйомність, т 76,0 Вантажопідйомність-1-ї стадії, т 76,0 -2-ї стадії, т 45,0 -3-ї стадії, т 27,5 -4-ї стадії, т 14,5 Висота міні, мм 175 Висота максимум, мм 480 Загальна довжина домкрату, мм 2495 Тиск повітря, бар. 10,0 Вага, кг. 97,0 </p>	3 289 €
 <p data-bbox="215 1025 395 1052">OLMEC, Італія</p>	J 415	<p data-bbox="660 703 1369 736">Домкрат пневмогідролічний мобільний.</p> <p data-bbox="660 741 1369 1052"> Вантажопідйомність, т 76,0 Вантажопідйомність-1-ї стадії, т 76,0 -2-ї стадії, т 45,0 -3-ї стадії, т 27,5 -4-ї стадії, т 14,5 Висота міні, мм 175 Висота максимум, мм 480 Загальна довжина домкрату, мм 2495 Тиск повітря, бар. 10,0 Вага, кг. 115,0 </p>	3 040 €
 <p data-bbox="215 1375 395 1402">OLMEC, Італія</p>	J 124	<p data-bbox="660 1052 1369 1086">Домкрат пневмогідролічний мобільний.</p> <p data-bbox="660 1090 1369 1402"> Вантажопідйомність, т 76,0 Вантажопідйомність-1-ї стадії, т 76,0 -2-ї стадії, т 45,0 -3-ї стадії, т 27,5 -4-ї стадії, т 14,5 Висота міні, мм 120 Висота максимум, мм 295 Загальна довжина домкрату, мм 2595 Тиск повітря, бар. 10,0 Вага, кг. 105,0 </p>	3 222 €
 <p data-bbox="215 1724 395 1751">OLMEC, Італія</p>	J 236	<p data-bbox="660 1402 1369 1435">Домкрат пневмогідролічний мобільний.</p> <p data-bbox="660 1440 1369 1751"> Вантажопідйомність, т 46,0 Вантажопідйомність-1-ї стадії, т 46,0 -2-ї стадії, т 28,0 -3-ї стадії, т 15,0 Висота міні, мм 180 Висота максимум, мм 220 Загальна довжина домкрату, мм 2485 Тиск повітря, бар. 10,0 Вага, кг. 88,0 </p>	2 275 €
	J 215	<p data-bbox="660 1751 1369 1785">Домкрат пневмогідролічний мобільний.</p> <p data-bbox="660 1789 1369 2083"> Вантажопідйомність, т 30,0 Вантажопідйомність-1-ї стадії, т 30,0 -2-ї стадії, т 15,0 Висота міні, мм 175 Висота максимум, мм 345 Загальна довжина домкрату, мм 2100 Тиск повітря, бар. 10,0 </p>	1 600 €

Зовнішній вигляд	Кат. №	Коротка технічна характеристика	Ціна Євро
Домкрати пневмогідравлічні, телескопічні.			
 <p data-bbox="217 707 395 734">OLMEC, Італія</p>	J 300	Домкрат пневмогідравлічний мобільний.	1 970 €
		Вантажопідйомність, т 30,0 Вантажопідйомність-1-ї стадії, т 30,0 -2-ї стадії, т 15,0 Висота міні, мм 300 Висота максимум, мм 620 Загальна довжина домкрату, мм 2100 Тиск повітря, бар. 10,0 Вага, кг. 68,0	
 <p data-bbox="217 1055 395 1081">OLMEC, Італія</p>	J 20	Домкрат пневмогідравлічний мобільний.	1 390 €
		Вантажопідйомність, т 20,0 Вантажопідйомність-1-ї стадії, т 20,0 Механічний гвинт -2-ї стадії, т 20,0 Висота міні, мм 225 Висота максимум, мм 470 Загальна довжина домкрату, мм 1900 Тиск повітря, бар. 10,0 Вага, кг. 41,0	
 <p data-bbox="217 1402 395 1429">OLMEC, Італія</p>	J 215P	Домкрат пневмогідравлічний мобільний.	1 150 €
		Вантажопідйомність, т 30,0 Вантажопідйомність-1-ї стадії, т 30,0 -2-ї стадії, т 15,0 Висота міні, мм 175 Висота максимум, мм 345 Загальна довжина домкрату, мм 1629 Тиск повітря, бар. 10,0 Вага, кг. 38,0	
 <p data-bbox="217 1749 395 1776">OLMEC, Італія</p>	J 815P	Домкрат пневмогідравлічний мобільний, надлегкий, з вбудованою підсвіткою	1 450 €
		Вантажопідйомність, т 30,0 Вантажопідйомність-1-ї стадії, т 30,0 -2-ї стадії, т 15,0 Висота міні, мм 175 Висота максимум, мм 335 Загальна довжина домкрату, мм 1629 Тиск повітря, бар. 10,0 Вага, кг. 22,0	
	J 580 P	Домкрат пневмогідравлічний для навантажувачів	950 €
		Вантажопідйомність, т 8,0 Вантажопідйомність домкрату, т 8,0 Навантаження на плече, т. 5,0 Висота міні, мм 30 Висота максимум, мм 160 Загальна довжина домкрату, мм 209 Тиск повітря, бар. 6-8	

Внешний вид	Кат.№	Краткая техническая характеристика	Цена, €
Пневмогидравлические канавные домкраты, подкатные напольные			
 PIT LIFT, Германия	P-TGH 04/1200	<p>Гидравлический трансмиссионный напольный домкрат с пневматическим управлением Трансмиссионный домкрат с г/п 4 т., шток 1200 мм, быстрый подъем гидропневматической ножной педалью, ручное управление под нагрузкой, клапан принудительного возврата</p> <ul style="list-style-type: none"> • Тонкий квадратный дизайн цилиндра увеличивает рабочее пространство в яме • PITLIFT-система защиты от коррозии гарантирует оптимальное смазывание поршня и цилиндра • Точное управление ножной педалью позволяет произвести точный подвод штока к нагрузке • Твёрдое хромированное покрытие штока и плунжера • Мобильная напольная каретка с стандартным суппортом P-PST <p>Грузоподъемность, т 4 Высота подъема, мм 1200 Диаметр штока, мм 90 Давление воздуха, бар 8 - 10</p>	3 820 €
Опорные мосты			
 PIT LIFT Германия	P-ASBT 14	<p>Опорная система, 14 т</p> <ul style="list-style-type: none"> • Опорная система для вывешивания задней оси с дифференциалом • Регулировка траверсы по ширине 880 – 1320 мм • Возможность перестановки канавного подъемника по ширине внутри опорного моста • состоит из: 1 опорный мост P-ASB-T, 1 осевая траверса P-AT, 2 удлинителя по 150 мм, 2 удлинителя по 100 мм, 2 стандартные приёмные опоры P-PST, 2 деревянных блока P-НК • Используется вместе с канавным подъемником 	2 115 €
 PIT LIFT Германия	P-ASBT 16	<p>Опорная система, 16 т</p> <ul style="list-style-type: none"> • Опорная система для вывешивания задней оси с дифференциалом • Регулировка траверсы по ширине 880 – 1320 мм • Возможность перестановки канавного подъемника по ширине внутри опорного моста • состоит из: 1 опорный мост P-ASB 16, 1 осевая траверса P-AT, 2 удлинителя по 150 мм, 2 удлинителя по 100 мм, 2 стандартные приёмные опоры P-PST, 2 деревянных блока P-НК • Используется вместе с канавным подъемником 	2 190 €
 PIT LIFT Германия	P-ASBT 20	<p>Опорная система, 20 т</p> <ul style="list-style-type: none"> • Опорная система для вывешивания задней оси с дифференциалом • Регулировка траверсы по ширине 880 – 1320 мм • Возможность перестановки канавного подъемника по ширине внутри опорного моста • состоит из: 1 опорный мост P-ASB 20, 1 осевая траверса P-AT, 2 удлинителя по 150 мм, 2 удлинителя по 100 мм, 2 стандартные приёмные опоры P-PST, 2 деревянных блока P-НК • Используется вместе с канавным подъемником 	2 350 €
 PIT LIFT Германия	P-ASB 14	<p>Опорный мост, 14 т</p> <ul style="list-style-type: none"> • Опорный мост для вывешивания оси поднятого автомобиля • Регулировка траверсы по ширине 880 – 1320 мм • Возможность перестановки канавного подъемника по ширине внутри опорного моста • состоит из: 1 опорный мост P-ASB, 1 осевая траверса P-AT, 2 удлинителя по 400 мм P-VR, 2 стандартные приёмные опоры P-PST, • Используется вместе с канавным подъемником 	875 €
 PIT LIFT Германия	P-ASB 16	<p>Опорный мост, 16 т</p> <ul style="list-style-type: none"> • Опорный мост для вывешивания оси поднятого автомобиля • Регулировка траверсы по ширине 880 – 1320 мм • Возможность перестановки канавного подъемника по ширине внутри опорного моста • состоит из: 1 опорный мост P-ASB, 1 осевая траверса P-AT, 2 удлинителя по 400 мм P-VR, 2 стандартные приёмные опоры P-PST, • Используется вместе с канавным подъемником 	1 000 €
 PIT LIFT Германия	P-ASB 20	<p>Опорный мост, 20 т</p> <ul style="list-style-type: none"> • Опорный мост для вывешивания оси поднятого автомобиля • Регулировка траверсы по ширине 880 – 1320 мм • Возможность перестановки канавного подъемника по ширине внутри опорного моста • состоит из: 1 опорный мост P-ASB, 1 осевая траверса P-AT, 2 удлинителя по 400 мм P-VR, 2 стандартные приёмные опоры P-PST, • Используется вместе с канавным подъемником 	1 375 €
 PIT LIFT Германия	P-AT	<p>Траверса P-AT, 16 т</p> <ul style="list-style-type: none"> • используется для безопасного подъема за 2 опорные точки • состоит из траверсы с возможностью регулировки 82-1018 мм, P-AT 16 • 2 проставки длиной 100 мм, P-HV100 • 2 стандартные поддерживающие пластины, P-PST • Используется вместе с канавным подъемником 	1 000 €